

KIT 4



Dimensioni: 15 x 44 x 34 cm (PxBxH)

NOTA

LA VALVOLA MOTORIZZATA A 3 VIE SU RICHIESTA SI PUÒ SOSTITUIRE CON DUE VALVOLE MOTORIZZATE NA - NC



FUNZIONI

Gestione del flusso dell'acqua sanitaria tramite valvola motorizzata con blocco della pompa radiatori attraverso flussostato per una maggiore efficienza ACS.

Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas.

Consente la gestione del riscaldamento.

Separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPEL del 18/09/2006

Funzione anticondensa



APPLICAZIONI



Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina con serpentina all'interno (acqua calda sanitaria)

DATI TECNICI

Scambiatore 30/40 kW

Circolatori 15/70

Cablaggio elettrico ad innesto rapido



LEGENDA

MG MANDATA GENERATORE

MI MANDATA IMPIANTO

RI RITORNO IMPIANTO

AFG ACQUA FREDDA GENERATORE

RG RITORNO GENERATORE

AF ACQUA FREDDA

AFC ACQUA FREDDA CALDAIA

VR VALVOLA DI NON RITORNO

