

KIT idropellet 4

CE



Dimensioni: 14,5 x 44,5 x 34 cm (PxBxH)

FUNZIONI

Consente di caricare la pressione dell'acqua del generatore di calore direttamente dal kit.

Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas.

Consente la gestione del riscaldamento. Effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea. Separa il circuito del generatore di calore a dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006. Funzione anticondensa



APPLICAZIONI



Generatore di calore **con circolatore** a bordo macchina
Termostufe e Caldaie

NOTA

LA VALVOLA MOTORIZZATA A 3 VIE SU RICHIESTA SI PUÒ SOSTITUIRE CON DUE VALVOLE MOTORIZZATE NA - NC



DATI TECNICI

Scambiatore primario 30/40 kW

Scambiatore secondario 14/20 kW

Circolatore 15/70

LEGENDA

MI	MANDATA IMPIANTO
AFC	ACQUA FREDDA CALDAIA
RT	RITORNO TERMOSTUFA
AF	ACQUA FREDDA
RI	RITORNO IMPIANTO
ACS	ACQUA CALDA SANITARIA
MT	MANDATA TERMOSTUFA
VR	VALVOLA DI NON RITORNO

