



KIT 7



Dimensioni: 15 x 44 x 34 cm (PxBxH)

NOTA

LA VALVOLA MOTORIZZATA A 3 VIE SU RICHIESTA SI PUÒ SOSTITUIRE CON DUE VALVOLE MOTORIZZATE NA - NC



FUNZIONI

Gestione del flusso dell'acqua sanitaria tramite valvola motorizzata con blocco della pompa radiatori attraverso flussostato per una maggiore efficienza ACS.

Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas.

Consente la gestione del riscaldamento.

Separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006

Valvola anticontensa per generatore di calore a legna.



APPLICAZIONI



Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina con serpentina all'interno (acqua calda sanitaria)

DATI TECNICI

Scambiatore 30/40 kW

Circolatori 15/70

Cablaggio elettrico ad innesto rapido



LEGENDA

RI	RITORNO IMPIANTO
RG	RITORNO GENERATORE
AFG	ACQUA FREDDA GENERATORE
MG	MANDATA GENERATORE
AF	ACQUA FREDDA
MI	MANDATA IMPIANTO
AFC	ACQUA FREDDA CALDAIA
VR	VALVOLA DI NON RITORNO

SCHEDA TECNICA

