



## KIT idropellet 4

CE



Dimensioni: 14,5 x 44,5 x 34 cm (PxBxH)

### FUNZIONI

Consente di caricare la pressione dell'acqua del generatore di calore direttamente dal kit.

Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas.

Consente la gestione del riscaldamento. Effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea. Separa il circuito del generatore di calore a dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPEL del 18/09/2006. Funzione anticondensa



### APPLICAZIONI



Generatore di calore **con circolatore** a bordo macchina  
Termostufe e Caldaie

### NOTA

LA VALVOLA MOTORIZZATA A 3 VIE SU RICHIESTA SI PUÒ SOSTITUIRE CON DUE VALVOLE MOTORIZZATE NA - NC



### DATI TECNICI

Scambiatore primario 30/40 kW

Scambiatore secondario 14/20 kW

Circolatore 15/70

### SCHEDA TECNICA

#### LEGENDA

<b>MI</b>	MANDATA IMPIANTO
<b>AFC</b>	ACQUA FREDDA CALDAIA
<b>RT</b>	RITORNO TERMOSTUFA
<b>AF</b>	ACQUA FREDDA
<b>RI</b>	RITORNO IMPIANTO
<b>ACS</b>	ACQUA CALDA SANITARIA
<b>MT</b>	MANDATA TERMOSTUFA
<b>VR</b>	VALVOLA DI NON RITORNO

