



KIT 2 Preassemblato

CONTROLLO DELLE TEMPERATURE

FUNZIONE ANTICONDENSA

SEPARAZIONE IMPIANTO



Dimensioni: 15 x 35 x 35 cm (PxBxH)

FUNZIONI

Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas. Consente la gestione del riscaldamento. Separa il circuito del generatore di calore a legna dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPEL del 18/09/2006. Funzione anticondensa.

Controllo delle temperature.



DIMENSIONI E/O FORMATI ALTERNATIVI



Kit 2 orizzontale
14,5x40x34 cm (PxBxH)



Kit 2 verticale
27x27x47 cm (PxBxH)



Kit 2 SC
18x25x42 cm (PxBxH)

DATI TECNICI

Scambiatore primario 30/40 kW
Circolatori 15/70

APPLICAZIONI



Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina. Termocamini, Termocucine, Stufe e Caldaie.

SCHEDA TECNICA

LEGENDA

- MG** MANDATA GENERATORE
- MI** ACQUA FREDDA
- RI** RITORNO IMPIANTO
- RG** RITORNO GENERATORE- VR** VALVOLA DI NON RITORNO

