



KIT idropellet 2



Dimensioni: 13,5 x 28,5 x 32 cm (PxBxH)



FUNZIONI

Consente la gestione del riscaldamento.
Effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea.



COMPONENTI

- 1 Centralina elettronica
- 1 Scambiatore sanitario 14/20 kW
- 1 Valvola motorizzata 3 vie 3/4"
- 1 Flussostato da 1/2"
- 1 Valvola di non ritorno 1"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4" M - DN14 mm uscita 1/2" M
- 1 Box in lamiera verniciato bianco
- 1 Cablaggio elettrico

DIMENSIONI E/O FORMATI ALTERNATIVI



VEDI
PAG. 20

Kit idropellet 6
10x25x27 cm (PxBxH)

LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione	Prezzo
KP2-14	14 KW	€ 700,00
KP2-20	20 KW	€ 740,00

APPLICAZIONI



Generatore di calore **con circolatore** a bordo macchina, Termostufe e Caldaie

LEGENDA

ACS	ACQUA CALDA SANITARIA
RT	RITORNO TERMOSTUFA
MT	MANDATA TERMOSTUFA
AF	ACQUA FREDDA
MI	MANDATA IMPIANTO

SCHEDA TECNICA

