

Linea KIT idropellet 3 Compact

(Separatore Impianto)



Dimensioni 12 x 32 x 24 cm (PxBxH)



Box e centralina inclusi

Codice	Descrizione
KC3-30	30 kW
KC3-40	40 kW

Funzioni



Consente di caricare la pressione dell'acqua del generatore di calore, direttamente dal kit.
 Consente la gestione del riscaldamento, separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia mettendo a norma l'impianto secondo ISPEL del 10/09/2006.
 Funzione anticondensa.

Componenti

- 1 Centralina elettronica
- 1 Scambiatore termico 30/40 kW
- 1 Circolatore 15/70
- 1 Manometro 1/4"
- 1 Valvola di non ritorno 3/4"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4" M-F
- 1 Box in lamiera verniciato banco
- 1 Cablaggio elettrico

Applicazioni

Generatore di calore **con circolatore** a bordo macchina, Termostufe e Caldaie



SCHEDA TECNICA

LEGENDA

- MI** MANDATA IMPIANTO
- MT** MANDATA TERMOSTUFA
- RI** RITORNO IMPIANTO
- RT** RITORNO TERMOSTUFA
- VR** VALVOLA DI NON RITORNO

