

# KIT idropellet 6

(Separatore Impianto più ACS)




Dimensioni 14,5 x 47 x 34 cm (PxBxH)



Codice	Descrizione
KT6-3014	30 kW - 14 kW
KT6-3020	30 kW - 20 kW
KT6-4014	40 kW - 14 kW
KT6-4020	40 kW - 20 kW

## Componenti

- 1 Centralina elettronica
- 1 Scambiatore termico 30/40 kW
- 1 Scambiatore sanitario 14/20 kW
- 1 Circolatore 15/70
- 1 Manometro 1/4"
- 1 Valvola motorizzata 3 vie 1/2"
- 1 Flussostato da 1/2"
- 1 Valvola di non ritorno 3/4"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4" M DN14 mm uscita 1/2" M
- 1 Box in lamiera verniciato bianco
- 1 Cablaggio elettrico


## Funzioni



Consente di caricare la pressione dell'acqua del generatore di calore direttamente dal kit.  
 Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas.  
 Consente la gestione del riscaldamento. Effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea. Separa il circuito del generatore di calore a dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006.  
 Funzione anticondensa

## Applicazioni

Generatore di calore **con circolatore** a bordo macchina, Termostufe e Caldaie



## SCHEDA TECNICA

### LEGENDA

<b>MI</b>	MANDATA IMPIANTO
<b>AFC</b>	ACQUA FREDDA CALDAIA
<b>RT</b>	RITORNO TERMOSTUFA
<b>AF</b>	ACQUA FREDDA
<b>RI</b>	RITORNO IMPIANTO
<b>ACS</b>	ACQUA CALDA SANITARIA
<b>MT</b>	MANDATA TERMOSTUFA
<b>VR</b>	VALVOLA DI NON RITORNO

