

Linea KIT idropellet 3 Valvola 3 vie (Separatore Impianto)



Dimensioni 10 x 25 x 37 cm (PxBxH)



Codice	Descrizione
KM3-30	30 kW
KM3-40	40 kW

Funzioni



Consente di caricare la pressione dell'acqua del generatore di calore, direttamente dal kit.

Consente la gestione del riscaldamento, separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006.

Funzione anticondensa.


Interfaccia ACS generatore di calore con caldaia a gas.

Componenti

- 1 Centralina elettronica
- 1 Scambiatore 30/40 kW
- 1 Circolatore 15/70
- 1 Manometro 1/4"
- 1 Valvola di non ritorno 3/4"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4" F - 1/2" M
- 1 Valvola motorizzata a 3 vie 1/2" (può essere sostituita con 2 valvole NA-NC)
- 1 Box in lamiera verniciato bianco
- 1 Cablaggio elettrico

Applicazioni

Generatore di calore con circolatore e produzione ACS a bordo macchina, Termstufe e Caldaie



LEGENDA

MT	MANDATA TERMOSTUFA
MI	MANDATA IMPIANTO
ACS	ACQUA CALDA SANITARIA
ACST	ACQUA CALDA SANITARIA TERMOSTUFA
RT	RITORNO TERMOSTUFA
AFT	ACQUA FREDDA TERMOSTUFA
RT	RITORNO TERMOSTUFA
AF	ACQUA FREDDA
AFC	ACQUA FREDDA CALDAIA
VR	VALVOLA DI NON RITORNO

SCHEMA TECNICO

